



POMPE À LAGUNE 8", HEADER SERIES



POMPE 7,500 GPM

Charge et agite plus rapidement que la compétition



CAISSON À TROIS SORTIES

Efficacité supérieure et demande d'énergie réduite



AGITATEUR

Agitateur de 6" de diamètre pour une capacité d'agitation massive



ENTRETIEN RÉDUITE

Joint mécanique du bain huile fabriqué en carbure de Tungstène



ROUES PLIANTES

En option



CONTRÔLE RADIO

Télécommande sans fil en option



CONCEPTION AMÉLIORÉE

Réduit la restriction et améliore le débit de la pompe pour homogénéiser le lisier facilement



SUCCION SURBAISSÉE





POMPE A LAGUNE 8", HEADER SERIES



CONCEPTION DE LA HEADER SERIES



Les pompes centrifuges conventionnelles n'ont qu'une sortie sur le boîtier. Cela signifie que pour chaque rotation de l'impeller, la pompe gaspille de la puissance en piégeant le fumier et en ne lui permettant pas de sortir facilement du boîtier. En ajoutant plusieurs sorties, le fumier peut vite sortir du boîtier, résultant en une capacité accrue du débit pompé tout en utilisant moins de puissance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7500 GPM @ 950 RPM 250 HP
6000 GPM @ 775 RPM 150 HP

DIAMÈTRE DU TUYAU	8"
ROTATION DE L'AGITATEUR	320°
PIVOT HAUTEUR AGITATEUR	160°
DIA. DE LA SORTIE DE L'AGITATEUR	6"
LARGEUR GLOBALE	9' 4"
ESSIEUX	3"
DIMENSION DES PNEUS	12 X 16,5 LT
DIA. DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	4" OD
CROIX D'ENTRAÎNEMENT	SÉRIE 55/80
SYSTÈME DE JOINT	MÉCANIQUE
STYLE DE LUBRIFICATION	BAIN D'HUILE
COMMANDE HYDRAULIQUE	SANS FIL optionnelle
CADRE PRINCIPAL	8" X 8" X 1/4"
MATÉRIAUX D'USURE	FER BLANC
DIAMÈTRE DE L'IMPELLER	20,5"
STYLE DE ROUE	4 LAMES
STABILISATEUR HYD.	STANDARD