

=NUHN= POMPE VERTICALE DE 8" HEADER SERIES



POMPE 7,000 GPM

Charge et agite plus vite
que la concurrence



CAISSON À TROIS SORTIES

Efficacité supérieure et
demande d'énergie réduite



AGITATEUR

Jet de 4" pour un volume et
une pression imbattable



ENTRETIEN RÉDUIT

Garniture mécanique en
carbure de tungstène pour
une protection optimale



ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Modèle attache 2PT, modèle
attache 3PT et sur remorque
disponibles, en option **multi
profondeur et double agitateur**



CONTRÔLE RADIO

Télécommande sans fil en
option



SAND SHIELD

Le boîtier en fer blanc résiste
au sable et aux
environnements difficiles
(OPTIONNEL)



BOÎTE ENGRENAGE REFROIDIE

Refroidisseur de boîte
d'engrenage 12V pour garder
l'huile à la bonne température

Téléphone: 519-393-6284

Sans Frais: 877-837-7323



nuhnind@nuhn.ca

www.nuhn.ca

4816 Line 34, Sebringville, ON, N0K1X0, Canada

NUHN POMPE VERTICALE DE 8" HEADER SERIES



LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7 000 GPM @ 950 RPM 160 HP

5 000 GPM @ 650 RPM 95 HP

PUISSANCE MAXIMALE REQUISE	180 HP
TAILLE DES TUYAUX	8" ID
ROTATION DE L'AGITATEUR	320 °
HAUTEUR DE L'AGITATEUR	320 °
DIAMÈTRE DE LA SORTIE DE L'AGITATEUR	4"
LARGEUR TOTALE DU BOÎTIER	32"
DIAMÈTRE DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	4" OD
TAILLE DES CROIX DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	55/80 SERIES
TYPE DE JOINT	MECANIQUE
STYLE DE LUBRIFICATION	BAIN HUILE
CONTRÔLE HYDRAULIQUE	STANDARD
FRAME PRINCIPAL	8" X 8" X 1/4"
MATÉRIAUX D'USURE	FER BLANC
DIAMÈTRE DE LA ROUE	20.5"
STYLE DE TURBINE	4 LAMES
CONTRÔLE SANS FIL	OPTIONNEL



CONFIGURATION 2 PT



CONFIGURATION 3 PT



PTO DOUBLE EN OPTION



REMORQUE À POMPE