



TUYAU DE REMPLISSAGE SUR ROUES



CONSTRUCTION SOLIDE

Le tuyau de remplissage commercial renforcé Nuhn est le plus robuste sur le marché. Le tuyau est en acier de 3/16" d'épaisseur, ce qui procure une longue durée de vie du tuyau de remplissage. Il est conçu pour remplir les citernes jusqu'à plus de 7,000 GPM avec les pompes de la série Header de Nuhn. La construction renforcée augmente également la stabilité de l'unité et réduit les mouvements du tuyau de remplissage durant son utilisation.

RÉDUCTION DE LA FORMATION DE MOUSSE À PLUS DE 7000 GPM

Le tuyau de remplissage commercial renforcé de Nuhn a un diamètre de 10" à son extrémité, ce qui réduit la pression et la vitesse du fluide de 56%. Cela permet à l'opérateur de remplir à des vitesses maximales, tout en réduisant la formation de mousse.

Des ailettes placées stratégiquement empêchent le fluide de tourner à l'intérieur du tuyau et réduisent les éclaboussures.





TUYAU DE REMPLISSAGE SUR ROUES

COUDE DE DÉCHARGE 10" À AILETTES

Réduit les éclaboussures et l'évasement résultant de la rotation du fumier en sortant du tuyau. Un boyau flexible de 12 pouces est utilisé pour déverser le fumier dans les citernes. Le tuyau est fixé solidement et se positionne facilement dans le trou de remplissage. Le tuyau est également équipé de bouches d'aération pour éviter que le tuyau ne provoque un déversement excessif entre les remplissages.

EXTENSION DE 10 POUCES

Les 10 derniers pieds du tuyau augmente a 10" de diamètre pour réduire la vitesse du liquide, ce qui permet de réduire la mousse.

ÉPAISSEUR DE TUYAU DE 3/16"

Une construction plus solide permet une plus longue durée de vie de l'unité et rend le tuyau de remplissage plus stable lors du chargement à haut débit.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le tuyau de chargement a une conception modulaire, un treuil pour les réglages en hauteur et des pneus de grand diamètre qui augmente la stabilité sur les terrains accidentés.

PANIER EN OPTION

Permet de transporter facilement les boyaux flexibles et les accessoires. La conception ouverte permet un nettoyage facile.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LONGUEUR	35'
DIAMÈTRE DU TUYAU D'ENTRÉE	8"
DIAMÈTRE DU TUYAU D'ÉVACUATION	10"
DIAMÈTRE DU TUYAU DE DÉCHARGE	12"
ÉPAISSEUR DE LA PAROI DU TUYAU	3/16"
TAILLE DES PNEUS	205/75D15
ESSIEUX	1,500 LBS
TUYAU DE DÉCHARGE À CHARNIÈRE	STANDARD
DÉCHARGE VENTILÉE	STANDARD