



POMPE VERTICALE DE 12" HEADER SERIES

Chargez en un temps record avec la nouvelle pompe de 12 000 GPM



POMPES 12,000 GPM

Charge plus rapidement et offre une meilleure agitation que la concurrence



CAISSON À TROIS SORTIES

Pompe plus tout en utilisant la moitié moins de carburant



AGITATEUR UNIQUE

Jet de 6" pour un volume et une pression d'agitation imbattable



FAIBLE MAINTENANCE

Garniture mécanique en carbure de tungstène pour une protection optimale



ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Modèle attache 2PT, modèle attache 3PT et sur remorque disponibles, en option **multi profondeur et double agitateur**



CONTRÔLE RADIO

Télécommande sans fil en option



SAND SHIELD

Le boîtier en fer blanc résiste au sable et aux environnements difficiles (OPTIONNEL)



BOÎTE ENGRENAGE REFROIDIE

Refroidisseur de boîte d'engrenage 12V pour garder l'huile à la bonne température

519-393-6284

Sans Frais: 877-837-7323



nuhnind@nuhn.ca

www.nuhn.ca

4816 Line 34, Sebringville, ON, N0K1X0, Canada



POMPE VERTICALE DE 12" HEADER SERIES

Charge en un temps record avec la nouvelle pompe de 12 000 GPM



CONFIGURATION 2 PT



CONFIGURATION 3 PT



PTO DOUBLE EN OPTION



REMORQUE À POMPE

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

12,000 GPM @ 980 RPM 285 HP

9,500 GPM @ 780 RPM 150 HP

PUISSANCE MAXIMALE REQUISE 285 HP

TAILLE DES TUYAUX 12" ID

ROTATION DE L'AGITATEUR 170 °

HAUTEUR DE L'AGITATEUR 80 °

DIAMÈTRE DE LA SORTIE DE L'AGITATEUR 6"

LARGEUR TOTALE DU BOÎTIER 32"

DIAMÈTRE DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT 4" OD

TAILLE DES CROIX DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT 55/80 SERIES

SYSTÈME DE SCELLEMENT MECANIQUE

STYLE DE LUBRIFICATION BAIN D'HUILE

CONTRÔLE HYDRAULIQUE STANDARD

FRAME PRINCIPAL 8" X 8" X 1/4"

MATÉRIAUX D'USURE FER BLANC

DIAMÈTRE DE LA ROUE 20.5"

STYLE DE L'IMPELLER 4 LAMES

CONTRÔLE SANS FIL OPTIONNEL

519-393-6284

Sans Frais: 877-837-7323



nuhnind@nuhn.ca

www.nuhn.ca

4816 Line 34, Sebringville, ON, N0K1X0, Canada